

## **Produktdatenblatt**

# Angaben Daten

Artikelnr. 36840

Artikelbezeichnung Hochvolt Bodeneinbaustrahler SPANDAU rund

EAN-Code (bzw. GTIN) 4002940368406

Gehäuse aus Aluminium Druckguss

schwenkbar 25°

Abdeckring aus rostfreiem Edelstahl

austauschbares Leuchtmittel

für GU10 Leuchtmittel geeignet max. 5W LED

mit Kabeleingang und -ausgang zum Durchschleifen

Leuchtmitteleinsatz schwenkbar für den Innen- und Außenbereich

**Allgemeine Produktinformationen** 

Zollpos. 94054091000

Ursprungsland/-region C

Produktmaterial Alu Druckguss, Edelstahl / die-cast aluminum, stainless steel

CE Ja Schutzgrad IP 67

Statische Belastung BEGEHBAR 5 KN

Abmessungen Produkt in mm

| Produktlänge in mm      | 55,00 |
|-------------------------|-------|
| Außendurchmesser in mm  | 160   |
| Aufbauhöhe in mm        | 4,5   |
| Einbaudurchmesser in mm | 145   |
| Einbautiefe in mm       | 188   |

Elektronische Daten

| Fassung                                   | GU10    |
|---|---------|
| Spannung in V                             | 230     |
| Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) | 230V AC |
| Schutzklasse                              | 1       |
| Nennleistungsaufnahme in W                | 5       |
| Bemessungsleistungsaufnahme in W          | 5       |
|   |         |
| Trafo Spannung primär in V                | 0       |
| Trafo Spannung sekundär in V              | 0       |
| Trafo Schutzklasse                        | 0       |
| Trafo Maße in mm                          | 0       |

#### Lichttechnische Daten

| Lichtrarbe                   | warmweils / warm white |
|------------------------------|------------------------|
| Elektrischer Leistungsfaktor | 1                      |
| Quecksilbergehalt in mg      | -                      |

## Verpackung

Verpackungsart HEITRONIC Verpackung / packaging heitronic

Abmessung Einzelkarton in mm



# **Produktdatenblatt**

| Angaben                           | Daten |  |
|-----------------------------------|-------|--|
| Breite Einzelverpackung in mm     | 180   |  |
| Tiefe Einzelverpackung in mm      | 180   |  |
| Höhe Einzelverpackung in mm       | 215   |  |
| Abmessung VE-Karton in mm         |       |  |
| Breite Versandkarton in mm        | 380   |  |
| Tiefe Versandkarton in mm         | 385   |  |
| Höhe Versandkarton in mm          | 470   |  |
| Bruttogewicht Versandkarton in kg | 13,42 |  |
| Palettenabnahme in Stk            | 96    |  |
|                                   |       |  |
| VPE                               |       |  |
| Losgrößenrundungsfaktor           | 8     |  |

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254