

Angaben

Daten

Artikelnr.
 Artikelbezeichnung
 EAN-Code (bzw. GTIN)



LL-610000
 Larsen Railtrack LED 3-Phasenstromschienenleuchte
 4002940023312
 Ultraflaches und elegantes Design
 Flexibler Arm mit DIP Schalter Steuerung
 Flexible Ausrichtung für Regalbeleuchtungen
 Perfekte Kombination mit Schienenstrahlern
 Hohe Kompatibilität mit den Marken:
 Global, Ivela, Eutrac, Unipro, Stucchi, Powergear, Staff
 Dimmbereich 1-100%
 Lebensdauer 50.000 Std.
 zulässige Umgebungstemperatur: -25°C bis +40°C
 Optimale Installationshöhe: 3-5m
 kippbar 30° x 90°

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	9405423990
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium
Produktfarbe	weiss
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	20

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	1.500,00
Produktbreite in mm	60
Produkthöhe in mm	45

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	I
Nennleistungsaufnahme in W	60
Bemessungsleistungsaufnahme in W	60
Nennlebensdauer in h	100000
Bemessungslebensdauer in h	100000

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	9600
Bemessungslichtstrom in lm	9600
Farbtemperatur in K	3500
Lichtfarbe	warmweiß
Abstrahlwinkel	90
Farbwiedergabeindex Ra	90
dimmbar	nein

Verpackung

Produktdatenblatt



LICHTDIENST

Angaben

Daten

Verpackungsart	nur VPE Verpackung
----------------	--------------------

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	60
Tiefe Einzelverpackung in mm	1500
Höhe Einzelverpackung in mm	13

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	230
Tiefe Versandkarton in mm	350
Höhe Versandkarton in mm	1570
Bruttogewicht Versandkarton in kg	16,3

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	10
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.