

**Angaben**

**Daten**

Artikelnr.  
Artikelbezeichnung  
EAN-Code (bzw. GTIN)

29001  
LED Unterbauleuchte MIAMI 10W 580mm warmweiss  
4002940290011  
hochwertiges Gehäuse aus Aluminium  
klare Schutzglasscheibe  
**60 warmweiße SMD LED, 680 Lumen**  
**Lebensdauer 25.000 Std.**  
**Abstrahlwinkel 110°**  
**schwenkbarer, festverbauter LED-Einsatz 35° bis 120°**  
integriertes LED Vorschaltgerät  
mit 1,8 m Anschlussleitung + Eurostecker  
Kippschalter + Befestigungsmaterial  
Ein-/Ausschalter  
für den Innenbereich



**Allgemeine Produktinformationen**

Zollpos. 94051990900  
Ursprungsland/-region CN  
Produktmaterial Aluminium, Glas / aluminum, glass  
Produktfarbe silber/ silver  
CE Ja  
Schutzscheibe Ja  
Ein Ausschalter Ja  
anschlussfertig Ja  
integriertes Vorschaltgerät Ja  
Schutzgrad IP 20

**Abmessungen Produkt in mm**

Produktlänge in mm 580,00  
Produktbreite in mm 35  
Produkthöhe in mm 85

**Elektronische Daten**

Spannung in V 230  
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) 230V AC  
Schutzklasse II  
Stromstärke in mA 80  
Nennleistungsaufnahme in W 10  
Bemessungsleistungsaufnahme in W 10  
Nennlebensdauer in h 25000  
Bemessungslebensdauer in h 25000  
Zahl der Schaltzyklen 12500  
  
Trafo Leistung in W 12  
Trafo Spannung primär in V 220-240V  
Trafo Spannung sekundär in V 33V  
Trafo Schutzklasse II  
Trafo Schutzgrad IP 20  
Trafo Maße in mm 0

**Lichttechnische Daten**

## Produktdatenblatt



### Angaben

### Daten

---

Anzahl der LED	60
Nennlichtstrom in lm	680
Bemessungslichtstrom in lm	680
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm white
Abstrahlwinkel	110
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	0
Elektrischer Leistungsfaktor	0,55
Zündzeit in Sekunden	1,5
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	1
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	0
Quecksilbergehalt in mg	0
Nomineller Halbwertswinkel in °	110
Bemessungshalbwertswinkel in °	110

### Verpackungsinhalt / Zubehör

---

Montagematerial	Ja
Länge Anschlussleitung in mm	1800

### Verpackung

---

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung Eurolochung / heitronic color box
----------------	--

### Abmessung Einzelkarton in mm

---

Breite Einzelverpackung in mm	105
Tiefe Einzelverpackung in mm	595
Höhe Einzelverpackung in mm	45

### Abmessung VE-Karton in mm

---

Breite Versandkarton in mm	305
Tiefe Versandkarton in mm	630
Höhe Versandkarton in mm	245
Bruttogewicht Versandkarton in kg	13
Palettenabnahme in Stk	144

### VPE

---

Losgrößenrundungsfaktor	12
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254