

Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Artikelnr.
 Artikelbezeichnung
 EAN-Code (bzw. GTIN)



VO-500669
 Heitronic LED Modul MR16 230V AC 5 Watt 50x32mm wa
 4002940018318
 Gehäuse aus robustem ABS Kunststoff in weiß
 warmweiße SMD LED, 460 Lumen
 in drei Stufen über Lichtschalter dimmbar (100%, 50%, 10%)
 Energieeffizienzklasse F
 Lebensdauer 25.000 Stunden
 Abstrahlwinkel 38°
 flackerfrei
 mit 130mm Anschlusskabel + freie Enden
 ersetzt herkömmliche GU10 Leuchtmittel
 für den Innenbereich

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	85395200000
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	ABS, Aluminium / ABS, aluminum
Produktfarbe	optische Linse / optical lens
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Schutzgrad IP	20

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	32,00
Produkthöhe in mm	32
Außendurchmesser in mm	50

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Stromstärke in mA	43
Nennleistungsaufnahme in W	5
Bemessungsleistungsaufnahme in W	5
Nennlebensdauer in h	25000
Bemessungslebensdauer in h	25000
Zahl der Schaltzyklen	30000
Energieeffizienzklasse	F

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	7
Nennlichtstrom in lm	460
Bemessungslichtstrom in lm	460
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm-white
Abstrahlwinkel	38
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	ja 3-Stufen / yes 3-steps
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	50
Gewichteter Energieverbrauch in kWh/1000h	5



Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Elektrischer Leistungsfaktor	0,5
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	2
Nomineller Halbwertswinkel in °	38
Bemessungshalbwertswinkel in °	38
Bemessungsspitzenlichtstärke in cd	600

Verpackungsinhalt / Zubehör

Länge Anschlussleitung in mm	130
------------------------------	-----

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Aufkleber / heitronic sticker
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	50
Tiefe Einzelverpackung in mm	50
Höhe Einzelverpackung in mm	57

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	573
Tiefe Versandkarton in mm	271
Höhe Versandkarton in mm	136
Bruttogewicht Versandkarton in kg	5,38
Palettenabnahme in Stk	3200

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	100
-------------------------	-----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.