

Produktdatenblatt



LICHTDIENST

Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)



VO-28206
Heitronic LED Unterbauleuchte mit Steckdose 1-fach
4002940282061
matte Abdeckung
64 warmweiße SMD LED, 420 Lumen
Lebensdauer 25.000 Stunden
Ein-/Ausschalter
integriertes Vorschaltgerät
Schutzkontaktsteckdose
Anschluss und Montage rückseitig
für den Innenbereich

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	9405119090
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium pulverbeschichtet, PMMA / aluminum powder coated,
Produktfarbe	silber, opal/ silver, opal
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Ein Ausschalter	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	20

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	677,00
Produktbreite in mm	87
Produkthöhe in mm	49

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	I
Stromstärke in mA	70
Nennleistungsaufnahme in W	7
Bemessungsleistungsaufnahme in W	7
Nennlebensdauer in h	25000
Bemessungslebensdauer in h	25000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Energieeffizienzklasse	F
Trafo Leistung in W	230
Trafo Spannung primär in V	230V AC
Trafo Spannung sekundär in V	30V DC
Trafo Schutzklasse	II
Trafo Schutzgrad IP	20
Trafo Maße in mm	160x23x16

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	420
Bemessungslichtstrom in lm	420
Farbtemperatur in K	3000

Produktdatenblatt



LICHTDIENST

Angaben

Daten

Lichtfarbe	warmweiß / warm-white
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no
Elektrischer Leistungsfaktor	0,55
Zündzeit in Sekunden	0,5
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	1
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	70
Farbkonsistenz in SDCM	6

Verpackung

Verpackungsart	weißer Karton mit b/w Aufkleber / white box with b/w label
----------------	--

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	690
Tiefe Einzelverpackung in mm	95
Höhe Einzelverpackung in mm	53

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	720
Tiefe Versandkarton in mm	415
Höhe Versandkarton in mm	313
Bruttogewicht Versandkarton in kg	17,05
Palettenabnahme in Stk	120

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	20
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.