

Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Artikelnr.
 Artikelbezeichnung
 EAN-Code (bzw. GTIN)



VO-500148
 Heitronic LED Bodeneinbaustrahler Messina rund 9 W
 4002940017045
 Leistungsfähige LED Bodeneinbauleuchte mit zwei
 Lichtverteilungen zur Auswahl
 Aluminium Druckguss, hellgrau pulverbeschichtet
 Edelstahlblende, Glas
 Inkl. Einbauhülse aus Kunststoff
 Zwei Kabeleinführungen, geeignet zur Netzweiterleitung
 max. Kabel Ø 12mm
 Inkl. Halteklammern für den Einbau in Holzdielen

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94054990900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	V2A-Edelstahl, Aluminium, Kunststoff / V2A-stainless steel,
Produktfarbe	silber / silver
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
anschlussfertig	Ja
Schutzgrad IP	67
Statische Belastung	BEGEHBAR 5 KN

Abmessungen Produkt in mm

Produkthöhe in mm	76,5
Produkttiefe in mm	115
Außendurchmesser in mm	115
Aufbauhöhe in mm	5
Einbaudurchmesser in mm	103
Einbautiefe in mm	85

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	I
Stromstärke in mA	39
Nennleistungsaufnahme in W	9
Bemessungsleistungsaufnahme in W	9
Nennlebensdauer in h	25000
Bemessungslebensdauer in h	25000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Energieeffizienzklasse	F

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	500
Bemessungslichtstrom in lm	500
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm-white
Abstrahlwinkel	90
Farbwiedergabeindex Ra	80



Produktdatenblatt

Angaben

Daten

dimmbar	nein / no
Elektrischer Leistungsfaktor	0,5
Zündzeit in Sekunden	0,5
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	2
Farbkonsistenz in SDCM	75
Nomineller Halbwertswinkel in °	90
Bemessungshalbwertswinkel in °	90

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Aufkleber / heitronic color label
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	125
Tiefe Einzelverpackung in mm	125
Höhe Einzelverpackung in mm	100

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	645
Tiefe Versandkarton in mm	270
Höhe Versandkarton in mm	220
Bruttogewicht Versandkarton in kg	14,7
Palettenabnahme in Stk	400

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	20
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.