

Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Artikelnr.
 Artikelbezeichnung
 EAN-Code (bzw. GTIN)

LL-510029
 Larsen LED Einbaudownlight PULO S schwarz 25 Watt
 4002940024234
 Einzigartiges Design, effiziente Wärmeableitung
 mit einer vertikalen Ausdehnung von 0-90 Grad
 mehr Leistung auf kleinsten Raum
 langlebig und zuverlässig, spart Energie
 Gehäuse aus hochwertigem Aluminium
 Abstrahlwinkel 25 Grad
 Lebensdauer 50.000 Stunden



Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	9405119090
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium
Produktfarbe	schwarz
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	20

Abmessungen Produkt in mm

Produkthöhe in mm	106,5
Außendurchmesser in mm	135
Einbaudurchmesser in mm	125

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	I
Stromstärke in mA	600
Nennleistungsaufnahme in W	25
Bemessungsleistungsaufnahme in W	25
Nennlebensdauer in h	50000
Bemessungslebensdauer in h	50000
Energieeffizienzklasse	D
Trafo Schutzgrad IP	20

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	1
Nennlichtstrom in lm	3125
Bemessungslichtstrom in lm	3125
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß
Abstrahlwinkel	25
Farbwiedergabeindex Ra	90

Verpackung

Angaben

Daten

Verpackungsart	Kartonverpackung
----------------	------------------

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	165
Tiefe Einzelverpackung in mm	165
Höhe Einzelverpackung in mm	160

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	520
Tiefe Versandkarton in mm	350
Höhe Versandkarton in mm	350
Bruttogewicht Versandkarton in kg	12,9
Palettenabnahme in Stk	144

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	12
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.