

## Angaben

## Daten

Artikelnr.  
Artikelbezeichnung  
EAN-Code (bzw. GTIN)



37420  
LED Standleuchte JUNA 800mm  
4002940374209  
aus wetterfestem Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet  
10 warmweiße Sanan SMD LED, 6W, 300 Lumen  
Energieeffizienzklasse F  
Lebensdauer 25.000 Std.  
integrierter LED Konverter  
inkl. Befestigungsmaterial und Kabelverbinder Art.Nr. 45608  
für den Außenbereich IP54

### Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	9405409990
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium, PVC / aluminum, pvc
Produktfarbe	anthrazit/ anthracite
CE	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	54

### Abmessungen Produkt in mm

Produktbreite in mm	120
Produkthöhe in mm	800
Produkttiefe in mm	50

### Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	I
Stromstärke in mA	300
Nennleistungsaufnahme in W	6
Bemessungsleistungsaufnahme in W	6
Nennlebensdauer in h	25000
Bemessungslebensdauer in h	25000
Zahl der Schaltzyklen	10000
Trafo Leistung in W	10
Trafo Spannung primär in V	230V AC
Trafo Spannung sekundär in V	10-20V DC
Trafo Schutzklasse	I
Trafo Schutzgrad IP	54
Trafo Maße in mm	0

### Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	10
Nennlichtstrom in lm	300
Bemessungslichtstrom in lm	300
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm white
Abstrahlwinkel	120

## Produktdatenblatt



### Angaben

### Daten

---

Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	0
Elektrischer Leistungsfaktor	0,5
Zündzeit in Sekunden	0
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	0
Quecksilbergehalt in mg	0

### Verpackungsinhalt / Zubehör

---

Montagematerial	Ja
-----------------	----

### Verpackung

---

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung / heitronic color box
----------------	--

### Abmessung Einzelkarton in mm

---

Breite Einzelverpackung in mm	113
Tiefe Einzelverpackung in mm	62
Höhe Einzelverpackung in mm	810

### Abmessung VE-Karton in mm

---

Breite Versandkarton in mm	245
Tiefe Versandkarton in mm	270
Höhe Versandkarton in mm	830
Bruttogewicht Versandkarton in kg	18
Palettenabnahme in Stk	96

### VPE

---

Losgrößenrundungsfaktor	8
-------------------------	---

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254