

Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Artikelnr.
 Artikelbezeichnung
 EAN-Code (bzw. GTIN)



VO-501427
 Heitronic LED Einlegeleuchte BACK-LIT BAP UGR<19 w
 4002940022889
 geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19)
 hochwertiger Rahmen aus Aluminium mit opaler PS Abdeckung
 Hohe Effizienz : EEK D (120lm/W)
 neutralweiße Epistar SMD, 4200 Lumen
 Lebensdauer 50.000 Std.
 Abstrahlwinkel 90°
 inkl. externer Treiber

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	9405119090
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium Gehäuse/aluminum housing, Stahl Rückwand/steel
Produktfarbe	weiß RAL 9016 / white RAL 9016
Schutzgrad IP	20

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	620,00
Produktbreite in mm	620
Produkthöhe in mm	30

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC, 33-40V DC
Schutzklasse	I
Nennleistungsaufnahme in W	35
Bemessungsleistungsaufnahme in W	35
Nennlebensdauer in h	50000
Bemessungslebensdauer in h	50000
Zahl der Schaltzyklen	25000
Energieeffizienzklasse	D
Trafo Leistung in W	35
Trafo Spannung primär in V	230V AC
Trafo Spannung sekundär in V	33-40V DC
Trafo Schutzklasse	II
Trafo Schutzgrad IP	40
Trafo Maße in mm	115x41x28

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	64
Nennlichtstrom in lm	4200
Bemessungslichtstrom in lm	4200
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß
Abstrahlwinkel	90
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein



Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Farbkonsistenz in SDCM	3
------------------------	---

Verpackungsinhalt / Zubehör

Verbindungsstecker	Ja
Länge Anschlussleitung in mm	200
Länge Verbindungsleitung in mm	300

Verpackung

Verpackungsart	Karton mit schwarz-weiß Aufkleber / white box with black-white sticker
----------------	--

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	675
Tiefe Einzelverpackung in mm	40
Höhe Einzelverpackung in mm	630

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	680
Tiefe Versandkarton in mm	220
Höhe Versandkarton in mm	665
Bruttogewicht Versandkarton in kg	12,96
Palettenabnahme in Stk	25

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	5
-------------------------	---

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.