


## Produktdatenblatt

### Angaben

### Daten

Artikelnr.  
 Artikelbezeichnung  
 EAN-Code (bzw. GTIN)



LL-510007  
 Larsen Linear Stehleuchte direkt indirekt 3000-650  
 4002940023510  
 geeignet für die Beleuchtung von  
 Bildschirmarbeitsplätzen UGR<16  
 mit Präsenz- und Tageslichtsensor  
 aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet  
 bedienbar über Touchpanel in der Säule  
 Touchpanel ist in alle 4 Richtungen montierbar  
 für beste Bedienbarkeit  
 Einfache, schnelle Montage  
 Stufenlos dimmbar  
 Lichtfarbe zwischen 3000 und 6500 Kelvin einstellbar  
 Indirekte LEDs mit Kunststoffabdeckung  
 für die einfache Reinigung  
 Mit U-Fuß für mehr Stellmöglichkeiten bei Tischfüßen  
 Netzkabel mit 1,5 Meter langer Leitung  
 Inkl. Fernbedienung für die Einstellung des Präsenzmelders

### Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94052190900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet
Produktfarbe	weiß
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Tag Nachtsensor	Ja
Bewegungssensor	Ja
Ein Ausschalter	Ja
anschlussfertig	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	20

### Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	1.075,00
Produktbreite in mm	42
Produkthöhe in mm	2055

### Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	I
Nennleistungsaufnahme in W	60
Bemessungsleistungsaufnahme in W	60
Nennlebensdauer in h	50000
Bemessungslebensdauer in h	50000

### Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	7500
Bemessungslichtstrom in lm	7500

## Angaben

## Daten

---

Lichtfarbe	einstellbar 3000-6500 Kelvin
Abstrahlwinkel	120
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	ja

## Verpackungsinhalt / Zubehör

---

Länge Anschlussleitung in mm	1500
------------------------------	------

## Abmessung Einzelkarton in mm

---

Breite Einzelverpackung in mm	510
Tiefe Einzelverpackung in mm	320
Höhe Einzelverpackung in mm	40

## Abmessung VE-Karton in mm

---

Breite Versandkarton in mm	100
Tiefe Versandkarton in mm	190
Höhe Versandkarton in mm	2060
Bruttogewicht Versandkarton in kg	11,3

## VPE

---

Losgrößenrundungsfaktor	1
-------------------------	---

**Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.**